

PUFAS Abbeizer und Dispersionsentferner "rasant"

CKW-frei, zum Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionsanstriche.

Anwendungsbereich: *PUFAS Abbeizer und Dispersionsentferner "rasant"* eignet sich zum Entfernen von Ölfarben, Kunstharzlacken, Dispersionsfarben sowie zum Reinigen steinharter Pinsel (keine Kunststoffborsten). *PUFAS Abbeizer und Dispersionsentferner "rasant"* wirkt bereits in ca. 1 Stunde und läuft an senkrechten Flächen nicht ab. Untergründe aus Holz, Metall und Mauerwerk werden nicht angegriffen, Kunststoffe und nicht lösungsmittelbeständige Untergründe können angegriffen werden. Frei von Dichlormethan.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Butylacetat, Glykolether, Benzine, Heterocyclen und Verdickungsmittel
Dichte:	0,924 g/cm ³
Flammpunkt:	27° Celsius
Verbrauch:	300 - 600 ml/m ²

Verarbeitung: *PUFAS Abbeizer und Dispersionsentferner "rasant"* mit einem Pinsel satt auftragen und einwirken lassen. Bei schwer abzubeizenden Farbschichten die angelöste Schicht mit einem Spachtel entfernen und den Arbeitsvorgang wiederholen. Anschließend die Fläche mit Wasser oder *PUFAS Pinselreiniger* nachwaschen. Nicht abzubeizenden Flächen vor Spritzern durch Abdecken mit einer Folie schützen. Farbreste müssen vorschriftsmäßig über eine Sondermüllannahmestelle entsorgt werden.

Wichtige Hinweise:



Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):
 Kennzeichnung: Xi - Reizend.
 Reizt die Augen und die Haut. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Entzündlich.
 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004):
 enthält: 15-30% Aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5% Aromatische Kohlenwasserstoffe, <5% Nichtionische Tenside

ADR/GGVSE: UN 1263, 640E, Klasse: 3, Kl.-Code:F1, Verp.-Gr.: III; LQ7

GISBAU Produkt-Code: M-AB20

UBA-Nr.: 1496 0026 - enthält Testbenzin

Lagerung: Kühl lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren und von Zündquellen fernhalten!

Artikel-Nr.: 144

Gebindegrößen:

Blechdose	à 375 ml
Blechdose	à 750 ml
Blechkanister	à 2,5 l
Blechkanister	à 6 l